



## Coupes 1/20 : ouvertures et cadrages

1. Construire sur du sable : pieux béton
2. Longrine béton
3. Confort d'été : chape béton pour l'inertie thermique
4. Terrasse en robinier sur pieux béton
5. Limiter le vis à vis : «allège» en métal perforé
6. A l'abri sur la terrasse : structure rapportée en acier inoxydable
7. Se protéger du soleil : brises-soleil rétractables
8. Dalle bois préfabriquée, isolation en ouate de cellulose insufflée (30 cm)
9. Un espace extérieur pour tous : complexe de toiture végétalisée intensive
10. Fibre ciment en pied

11. Mur ossature bois, isolation en ouate de cellulose insufflée (17cm) et couche périphérique en laine de bois (5 cm)
12. Marquer les allèges en façade : panneau de pin maritime lazuré clair
13. Se protéger du soleil et faire l'obscurité : persiennes en acier inoxydable
14. Permettre l'appropriation : revêtement intérieur au choix, fixé sur rail pour permettre les percements
15. Acoustique : graviers
16. Bardage en robinier, lames verticales épaisseur 3.5 cm
17. Confort d'été : lame d'air 5 cm
18. Alcôve : intimité et épaisseur fonctionnelle (bibliothèque, rangement, lit d'appoint...)
19. Une espace extérieur pour tous : terrasse en robinier sur plots